



Silentflor系列将当代和装饰设计与卓越的隔音性能完美结合，专为各种商业室内装修而打造。Silentflor系列产品质地坚韧、设计精美，可降低19dB的撞击声，为医疗保健、办公、住宅、零售和休闲行业的安装提供了完美的解决方案。Silentflor地板系列绿色环保，也是100%可回收的，并已通过NF UPEC A+认证。



PRODUCT SPECIFICATION 产品规格



- 地板应为Silentflor，由英国曼彻斯特保丽有限公司制造。
- 地板应为3.7mm厚的柔性PVC卷材地板。
- 其在结构上应是异质的，具有0.65mm的透明PVC耐磨层
- 地板应包含特殊配方的PUR增强材料，以显著降低维护成本。



- 根据EN ISO 10874/EN 685，在用分类必须至少为EN ISO 10874/EN 685中描述的23、34、42（0.65mm耐磨层）：即使用频繁的家庭区域；交通非常繁忙的商业区；和一般轻工业区。
- 关于EN 13893抗滑性测试，地板应分类为DS，使其适用于主要干燥但偶尔有湿溢出的区域。当根据DIN 51130接受测试时，地板应归类为R10。有关具备可持续抗湿滑性的安全地板，请参考Polysafe系列。
- 就火焰蔓延而言，地板应已完全通过EN 13501-1测试，并被认证为具有Bfl-S1级，符合标准EN ISO 9239-1 $\geq 8\text{ kW/m}^2$ 和EN ISO 11925-2标准的强制性要求。
- 当按照EN 423（ASTM F 1303-99）接受测试时，地板应具有优异的耐化学性。
- 就耐光性而言，地板应通过EN 20105-B02方法3的全面测试，合格率 ≥ 6 。
- 产品必须经过全面的耐磨性测试，符合EN 651中规定的磨损试验组的要求。
- 关于残留压痕，地板应通过EN 433的全面测试，合格值小于0.2mm
- 地板宽度必须为2.01米，包括用于现场修剪的0.01米边沿，以尽量减少接缝数量。
- 本产品不会积聚超过2kV的静电荷，且经EN 1815测试被归入“抗静电”类产品。如需了解需要消散静电荷的专业应用，请参阅保丽静电放电产品系列。
- 地板将在绿色规范指南中达到BRE全球环境A+等级ENP 415的要求。



- 可应要求提供《通用EN 15804环境产品声明（EPD）》。
- 制造商应通过Recofloor计划，提供回收和再循环聚乙烯地板材料的设施。
- 地板应经过测试，并通过低VOC排放的关键独立国际标准。
- 该产品将获得BES6001负责任采购认证，获得优秀评级。
- 地板覆盖物的制造商必须持有有效的质量体系证书，证明符合BS EN ISO 9001标准。



- 地板覆盖物的制造商必须持有有效的环境证书，证明其符合ISO 14001的规定。
- 必须进行湿度测试，以确保底层地板干燥与乙烯基地板应用一致的水平。应根据BS 8203中的说明，使用湿度计进行测试。一旦达到平衡，结果不应超过75%相对湿度。



- 地板覆盖物的制造商必须持有有效的环境证书，证明其符合ISO 14001的规定。
- 必须进行湿度测试，以确保底层地板干燥与乙烯基地板应用一致的水平。应根据BS 8203中的说明，使用湿度计进行测试。一旦达到平衡，结果不应超过75%相对湿度。
- 所使用的粘合剂必须获得保丽的批准，以确保产品完全相容。
- 产品必须完全适应保丽所述及的安装环境。
- 适用于最高达27°C的地板采暖有关详细信息，请参见保丽安装说明。
- 安装必须按照BS 8203、其它相关国家标准和保丽的说明进行。



- 在发布之日，所提供的数据是正确的。然而，保丽有限公司保留做出不会对性能或质量产生不利影响的更改的权利。
- 有关搬运和安装、粘合剂、维护、应用、耐化学性和产品保修的说明和信息，请咨询保丽客户技术服务部，电话+44 (0) 161 767 1912，或发送电子邮件至tech@polyflor.com。
- 颜色和设计的变化是这些产品的一个特点，旨在增强地板的自然外观。



100% RECYCLABLE
10% RECYCLED MATERIAL

