COLONIA™

Colonia 是豪华的乙烯基瓷砖的集合，复制了自然之美木材，石材，板岩，混凝土和大理石。理想的款式，适用范围广在家居室内装饰方面，Colonia豪华乙烯基瓷砖系列非常适合住宅使用。



PRODUCT SPECIFICATION 产品规格

- 地板应为Polyflor Colonia PUR，由英国曼彻斯特的Polyflor Ltd.提供。
- 地板应为厚度为2.0毫米的柔性PVC瓷砖和木板地板。
- 它应具有以下层压结构：约0.2mm的透明PVC耐磨层，约0.07mm的印刷薄膜层，以及约1.73mm的背板。
- 地板应采用高质量的交联聚氨酯增强材料，以提供卓越的清洁益处，节省生命周期维护和最佳的外观保持力。

- 根据EN 649 / EN ISO 10582，使用中的类别必须至少为22，如EN 685 / EN ISO 10874中所述：即具有大量使用少用或间断使用的商业区域。
- 就火焰蔓延而言，地板应经过完整的EN 13501-1测试，并获得BfI-S1级认证，并达到标准EN AS 9239-1≥8kw/ m^2以及EN ISO 11925-2通过的强制性要求。
- 根据EN 13983的测试，该产品被分类为DS（干滑）。根据DIN 51130和AS / NZS 4586的测试，该产品还达到R10等级。对于具有可持续的抗湿滑性的LVT地板，请参阅Expona Control PUR或Polysafe系列。
- 产品的重量不应超过3600g / m^2。
- 在耐光性方面，地板必须通过ISO 105-B02方法3的全面测试，且其合格率≥6。

- 地板将在绿色规范指南中达到BRE全球环境A等级ENP 429。
- 制造商应提供设施，以通过Recofloor计划回收和回收废弃的乙烯基地板材料。
- 可以根据要求提供通用的EN 15804环境产品声明（EPD）。
- Polyflor Colonia PUR在按照AgBB标准进行测试时实现了非常低的VOC排放结果，并通过了EuroPns的室内空气舒适度认证金牌，也是经FloorScore认证的产品。
- Polyflor Colonia PUR已通过BES 6001认证，可负责任采购，质量非常好，并且在SA 8000工厂认可生产。

- 地面覆盖层的制造商必须持有有效的质量体系证书，证明其符合BS EN ISO 9001。
- 地面覆盖层的制造商必须持有有效的质量体系证书，证明其符合BS EN ISO 9001。

- 必须进行湿气测试，以确保底层地板干燥至与乙烯基地板的使用相一致的水平。测试应该按照BS 8203中的说明使用湿度计进行。一旦达到平衡，结果不应超过75％RH实现。
- 使用的胶粘剂必须经过Polyflor批准，以确保完全的产品兼容性。
- 产品必须完全适应要安装的环境。有关详细信息，请参见Polyflor安装说明。
- 必须按照BS 8203和Polyflor的说明进行安装。
- 适用于地板温度高达27°C的情况。有关详细信息，请参见Polyflor安装说明。
注意：阴影和纹理变化的微妙融合最好通过3-4包瓷砖的随机混洗获得。

- Polyflor Colonia PUR适用于任何国内情况。
- 温室中的地板温度可能会变得很高。强烈建议在这种情况下，建议将Polyflor使用高温粘合剂。有关特定应用的更多信息和建议，请咨询Polyflor客户技术服务部。+44（0）161 767 1912，或发送电子邮件至tech@polyflor.com。

- 在发布之日，所提供的数据正确无误。但是，Polyflor Ltd.保留进行不会对性能造成不利影响的更改的权利或质量。

100% RECYCLABLE
40% RECYCLED MATERIAL

BRE ENP 429 ENVIRONMENTAL RATING

Recofloor™ Vinyl Take-Back Scheme

POLYFLOR PUR POLISH FREE

BES 6001 Responsible Sourcing www.greenbooklive.com

EN 14041

POLYFLOR™ COVERING THE WORLD

UK Sales Direct: +44 (0)161 767 1122 | Export Sales Direct: +44 (0)161 767 1913
Sample Requests: +44 (0)161 767 2551 | email: info@polyflor.com | www.polyflor.com

James Halstead™ FLOORING

October 2018