bloc

Polyflor Bloc PUR具有单色和带纹理的浮雕，具有0.70mm着色均匀的PVC耐磨层。高性能，重型异构聚氨酯增强板地板覆盖层，Bloc非常适合用于零售，休闲和商业领域。 Bloc的最终安装质量为取决于必须光滑的底层地板的准备。还有频率一开始就应考虑定期和精心计划的维护制度确保简单的地面覆盖物保持最佳外观。



- 地板应为英国曼彻斯特的Polyflor Ltd提供的Polyflor Bloc PUR。
- 地板具有单色和纹理浮雕。
- 地板应为厚度为2.00mm的柔性PVC地板。
  它应具有以下层压结构：0.7mm着色的均质PVC耐磨层，带有1.30mm的PVC背衬，带有粉刺压纹。'
- 地板应包含特殊配制的聚氨酯增强材料。
- 与任何普通材料一样，其土壤掩盖性要小于类似颜色的图案地板。
  开始时应考虑定期进行定期计划的维护制度，以确保普通地面覆盖层保持最佳外观。
- 在人流量大的地区选择非常浅的颜色时，应仔细考虑。
- 在规范链的早期应考虑使用坚固有效的防污系统。

- 根据EN ISO 10582 / EN 649，使用中的分类必须至少为23/34/43（如EN ISO 10874中所述）：即，采用;交通繁忙的商业区；和轻工业区。
- 关于火焰蔓延，地板应经过完整的EN13501-1测试，并证明其具有Bfl-S1级。
- 粘结剂含量应为EN ISO 10582中定义的I型。
- 该产品不会累积2kV以上的静电荷，经EN1815测试时被归类为"抗静电"。对于有特殊要求的场合消散静电荷是一项要求，请参见Polyflor ESD产品范围。
- 关于防滑性的欧洲要求EN 13893，地板应分类为DS，使其适合在以下区域使用：主要是干燥的。根据DIN 51130测试时，产品应归类为R10。有关具有可持续抗湿滑性的安全地板，请参阅Polysafe范围。
- 在耐光性方面，地板必须通过ISO 105-BO2方法3的全面测试，且合格率≥6。
- 地板必须有2.01米的宽度，包括0.01米的边沿用于现场修剪，以最大程度减少接缝数量。

- 地板将在绿色规范指南中达到BRE全球环境A +评级（通用）。
- 可以根据要求提供通用的EN 15804环境产品声明（EPD）。
- 制造商应提供设施，以通过Recofloor计划回收和回收废弃的乙烯基地板材料。
- 地板应经过测试，并通过有关低VOC排放的关键独立国际标准。

- 地板供应商必须持有有效的质量体系证书，证明其符合ISO 9001。
- 地面覆盖物的供应商必须持有有效的环境证书，证明其符合ISO 14001。

- 必须进行湿气测试，以确保底层地板干燥至与乙烯基地板的使用相一致的水平。测试应该根据英国BS 8203中的说明和其他相关国家标准进行。结果应不超过75％RH，如果一旦达到平衡，就使用湿度计。
- 基层地板必须光滑平整，以免地板上可见任何不规则之处。
- 带有纯装饰的地面覆盖物可能需要更高级别的底层准备，以确保完成质量。
- 使用的胶粘剂必须经过Polyflor批准，以确保完全的产品兼容性。
- 产品必须完全按照Polyflor概述的安装环境进行调节。适用于地暖最高27°C。有关详细信息，请参见Polyflor安装说明 。
- 必须按照BS 8203，其他相关国家标准和Polyflor的说明进行安装。
- 所有接头必须焊接。作为单一的纯色Bloc PUR应该在需要高度美学质量或需要时进行冷焊接缝可以热焊接。

- 建议将Polyflor Bloc PUR用于交通繁忙的区域，这些区域需要耐磨的地板，既美观又现代，非常适合适用于零售，休闲和商业领域。

- 在发行之日，所提供的数据是正确的。
- 但是，Polyflor Ltd保留进行不会对性能或质量造成不利影响的更改的权利。
- 有关操作和安装，胶粘剂，维护，应用，耐化学性和保修的澄清和信息，请咨询
  Polyflor客户技术服务部+44（0）161 767 1912，或发送电子邮件至tech@polyflor.com。

100% RECYCLABLE
10% RECYCLED MATERIAL

BRE GENERIC ENVIRONMENTAL RATING

EPD

Recofloor™ Vinyl Take-Back Scheme

CE
16
EN 14041:2004
1121-CPR-DA0053
Bfl-s1 DS
NA HCHO DL PCP
EN ISO 10582

POLYFLOR™ COVERING THE WORLD

UK Sales Direct: +44 (0)161 767 1122 | Export Sales Direct: +44 (0)161 767 1913
Sample Requests: +44 (0)161 767 2551 | email: info@polyflor.com | www.polyflor.com

James Halstead™ FLOORING

August 2016