

bloc

Polyflor Bloc PUR具有单色和带纹理的浮雕，具有0.70mm着色均匀的PVC耐磨层。高性能，重型异构聚氨酯增强地板覆盖层，Bloc非常适合用于零售，休闲和商业领域。Bloc的最终安装质量为取决于必须光滑的底层地板的准备。还有频率一开始就应考虑定期和精心计划的维护制度确保简单的地面覆盖物保持最佳外观。



	Gauge 厚度	EN 428/ISO 24346	3.7mm
	Wear Layer 磨损层	EN 429/ISO 24340	0.65mm
	Roll Size 卷规大小	EN 426/ISO 24341	2m x 20m = 40m ²
	Total Weight 总重量	EN 430/ISO 23997	2550g/m ²
	General Performance 一般性能	EN 651	Conforms 符合
	Use Area 使用区域	EN 685/ISO 10874	
	Resistance to Chemicals 耐化学品性	EN 423	Excellent chemical resistance
	Reaction to Fire 防火等级	EN 13501-1 ASTM E648	Class Bfl-S1 Bfl-S1级 Class 1 1级
	Abrasion Resistance 耐磨等级	EN 649 EN ISO 10582	
	Slip Resistance* 防滑等级*	EN 13893 AS 4586 DIN 51130	Group T/Type 1 T组/类型1
	Indentation Residual 残余压痕	ISO 24343-1 ASTMF970 (Modified ; 更改过)	<0.10mm Static load; 静载荷 750psi
	Castor Chair (continuous use) 脚轮椅 (连续使用)	EN 425/ISO 4918	Suitable 适用
	Dimensional Stability 尺寸稳定性	EN 434/ISO 23999	<0.40%
	Flexibility 灵活性	EN 435/ISO 24344	(Method A) Pass 20mm (方法A) 通过20mm
	Thermal Resistance 热阻		Suitable for underfloor heating (max 27°C) 适用于地板采暖 (最大27°C)
	Electrical behaviour (body voltage) 电性 (本体电压)	EN 1815	≤2kV Classified as 'antistatic' ≤2kV分类为“抗静电”
	Light Fastness 耐光性	ISO 105-B02	(Method 3) ≥6 ; (方法3) ≥6
	VOC Emissions 挥发性有机化合物排放	Indoor Air Comfort GOLD 室内空气舒适性金级 Floorscore	Eurofins certified product SCS Certified Reg No: SCS-FS-02034 Eurofins 认证产品

环保地板 - Polyflor Bloc PUR在使用的绿色规范指南中获得BRE Global A +评级 (通用) 零售，教育和医疗保健等领域。可以根据要求提供通用的EN 15804环境产品声明 (EPD)。可通过RecoBoor回收方案。请访问www.polyflor.com/sustainability。

PUR - Polyflor Bloc PUR具有高质量的交联聚氨酯增强材料，可进行紫外线固化，从而提供低成本，免抛光的维护方案在地板的使用寿命中。与任何普通材料一样，其土壤遮盖力要小于类似颜色的图案地板。更高的频率可能需要维护保养以确保最佳外观。选择高度浅的浅色时也应仔细考虑被贩运的地区。在规格制定阶段的早期就应该考虑使用坚固有效的防污系统。

卫生 - 所有Polyflor商业板材乙烯基产品系列都提供了连续，不渗透和卫生的地板解决方案，可以放心地对其进行清洁。根据建议的维护程序和批准的维护产品。实施有效的清洁制度是对感染最重要的防御。

有关处理和安装，粘合剂，量身定制的维护，应用，耐化学性和产品保修的信息和建议，请致电+44 (0) 161 767 1912咨询Polyflor客户技术服务，或发送电子邮件至 tech@polyflor.com。

*有关具有可持续抗湿滑性的安全地板，请参阅Polysafe系列。
显示的数据在打印时是正确的。有关最新信息，请访问我们的网站polyflor.com。装饰和阴影可能与所示样品略有不同。

100% RECYCLABLE
10% RECYCLED MATERIAL

A⁺BRE
GENERIC ENVIRONMENTAL RATING

EPD
ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION

Recofloor[™]
Vinyl Take-Back Scheme

POLYFLOR
PUR
LIFE TIME POLISH FREE

FLOOR
SCORE
GOLD

SGS

SGS

SGS

CE
16
EN 14041:2004
1121-CPR-0A0053
 Bfl-S1
 DS
 NA HCHO
 DL PCP
EN ISO 10582

POLYFLOR[™]
COVERING THE WORLD

UK Sales Direct: +44 (0)161 767 1122 | Export Sales Direct: +44 (0)161 767 1913
Sample Requests: +44 (0)161 767 2551 | email: info@polyflor.com | www.polyflor.com

James Hallett[™]
FLOORING

August 2016