

# Silentflor



19dB

Silentflor系列将当代和装饰设计与卓越的隔音性能完美结合，专为各种商业室内装修而打造。Silentflor系列产品质地坚韧、设计精美，可降低19dB的撞击声，为医疗保健、办公、住宅、零售和休闲行业的安装提供了完美的解决方案。 - Silentflor地板系列绿色环保，也是100%可回收的，并已通过NF UPEC A+认证。




	Gauge 厚度	EN 428/ISO 24346	3.7mm		
	Wear Layer 磨损层	EN 429/ISO 24340	0.65mm		
	Roll Size 卷规大小	EN 426/ISO 24341	2m x 20m = 40m <sup>2</sup>		
	Total Weight 总重量	EN 430/ISO 23997	2550g/m <sup>2</sup>		
	General Performance 一般性能	EN 651	Conforms 符合		
	Use Area 使用区域	EN 685/ISO 10874			
	Acoustic Impact Sound Reduction 降低撞击噪音	EN ISO 10140-3 (EN ISO 140-8) ISO 717-2	≥19dB ≥19dB		
	Resistance to Chemicals 耐化学品性	EN 423 ASTM F 1303-99	Excellent chemical resistance 出色的耐化学性		
	Reaction to Fire 防火等级	EN 13501-1 ASTM E648	Class Bfl-S1 Bfl-S1级 Class 1 1级		
	Abrasion Resistance 耐磨等级	EN 651 / EN ISO 10582 EN 651/EN ISO 10582	Group T/Type 1 T组/类型1		
	Slip Resistance* 防滑等级*	EN 13893 AS 4586 DIN 51130	Class DS (dry condition) DS级 (干燥条件) R10		
	Indentation Residual 残余压痕	EN 433/ISO 24343-1 EN ISO 24343-1	<0.2mm < 0.2mm		
	Dimensional Stability 尺寸稳定性	EN 434/EN ISO 23999	<0.10% ; < 0.10%		
	Flexibility 灵活性	EN 435/EN ISO 24344	(Method A) Pass 20mm Ø (方法A) 通过20mmØ		
	Thermal Resistance 热阻 Underfloor heating 地板下采暖		Suitable max 27°C 最高适用温度为 27°C		
	Electrical behaviour (body voltage) 电性 (本体电压)	EN 1815	≤2kV Classified as 'antistatic' ≤2kV分类为“抗静电”		
	Light Fastness 耐光性	ISO 105-B02	(Method 3) ≥6 ; (方法3) ≥6		
	Castor Chair (continuous use) 脚轮椅 (连续使用)	EN 425/EN ISO 4918	Pass. Suitable for Castor Chairs 通过适用于脚轮椅		
	Furniture Leg 家具腿	EN 424	Conforms 符合		
	VOC Emissions 挥发性有机化合物排放	Indoor Air Comfort GOLD 室内空气舒适性金级	AgBB VOC test AgBB挥发性有机化合物测试	Eurofins certified product Eurofins 认证产品	Very low emissions 极低的排放
	Responsible Sourcing 负责任的采购	BES 6001	Very Good 优良		
	Classification NF UPEC A+ 分类NF UPEC A +	NF 189	U4P3E2C2		
	NF UPEC A+ Certification NF UPEC A +认证	NF 189	781/352-001.1 781/352-001.1 bis		

环保地板 - Polyflor Silentflor在教育、医疗、保健等为主要用途领域获得BRE全球环境通用A+等级。请参阅[www.greenbooklive.com](http://www.greenbooklive.com)给出的BRE全球评级

PUR - Polyflor Silentflor 采用高质量的交联PUR增强材料，紫外线固化，为地板的整个使用期提供低成本、无抛光的维护方案。

卫生 - 所有保丽商用板材乙烯基系列均可提供连续、不透水和卫生的地板解决方案，可按照推荐的维护程序和批准的维护产品自信地进行清洁。实施有效的清洁制度是抵御感染的最重要手段。

有关搬运和安装、粘合剂、维护、应用、耐化学性和产品保修的信息，请拨打+44 (0)161 767 1912咨询保丽客户技术服务部，或通过电子邮件 [tech@polyflor.com](mailto:tech@polyflor.com)。\* 有关具有可持续抗湿滑性能的安全地板，请参考Polysafe系列。打印时显示的数据正确无误。如需了解最新信息，请访问我们的网站 [www.polyflor.com](http://www.polyflor.com)。装饰和色调可能与所示样品略有不同。



UK Sales Direct: +44 (0)161 767 1122 | Export Sales Direct: +44 (0)161 767 1913  
Sample Requests: +44 (0)161 767 2551 | email: [info@polyflor.com](mailto:info@polyflor.com) | [www.polyflor.com](http://www.polyflor.com)

