



造型美观的、高性能的、耐用的同质透芯地板和地板砖覆盖物采用聚氨酯表面处理，这就为简单、持续的维护奠定了基础。XL PU采用双色调大理石装饰，色彩丰富且明快。

XL PU 具有卓越的耐用性和耐磨性，并且有多种厚度可供选择；推荐用于公共、机构和商业建筑，以及医院、学校、实验室和办公室。



FLOORCARE 地板保养



保丽的 XL PU系列地板覆盖物采用聚氨酯表面处理，通过防止弄脏和擦伤来保护地板覆盖物。这种保护有助于降低施工清洁的频率，并为持续的维护制度奠定基础。与未经处理的材料相比，这种更易于清洗的性能可节省维护成本。以下维护说明旨在最大限度地降低成本，而不影响地板覆盖物的长期外观。



初期施工清洁

- 清除所有松散碎屑。
- 确保从地板覆盖物表面去除所有粘合剂痕迹。
- 用拖把清扫或吸尘器清除灰尘和沙砾。
- 用中性清洁剂湿润拖把。
- 如有需要，使用配有合适清洁垫的旋转机器（1,000rpm以上）进行干擦拭。



日常维护

提供以下建议作为指导，并且可以更改频率以优化外观。

每日

- 拖把清扫或真空吸尘，以清除灰尘和松散污垢。
- 如有需要，用中性清洁剂进行斑点清洁，去除顽固的痕迹。
- 如有需要，进行干擦拭以恢复饰面。

每周/每月

- 评估地板外观。
- 如有需要，使用配有合适清洁垫的洗涤干燥机进行干擦洗，其中采用中性清洁剂（pH 7-9）。
- 如有需要，进行干擦拭以恢复饰面。



施涂地板敷料

- 聚氨酯表面处理将为地板覆盖物提供初步保护。然而，最终可能需要使用金属上光剂来提供额外的保护。行人的多少和脏污的程度将决定需要多久施涂一次上光剂。关于无需上光剂施涂的维护，请参阅保丽PUR系列产品。如需涂覆上光剂，请按照以下步骤的详细说明进行。
- 使用涂抹器和托盘，或 Kentucky拖把（带榨水器和桶）；第一道涂层应薄而均匀地涂抹在地板上，距离踢脚板 200 mm以内。然后，应该让它晾干。取决于环境条件和涂层的厚度，这通常需要大约30 min。
- 当第一道涂层干燥后，第二道涂层应与第一道涂层的方向成直角进行施涂。后续涂层均应成直角进行施涂，最终涂层应直接施涂至踢脚板。
- 2-3道薄涂层通常足以提供良好的耐磨性和抗擦伤性，以及去除黑色鞋跟痕迹。但是，请遵循您自己对特定部位的定期评估。
- 为了尽可能地降低成本，后续的上光剂可能只施涂于行人路线上。
- 定期（通常每六个月）评估地板外观。如果上光剂堆积过多（存在不可接受的情况），则应按照上述说明去除并重新施涂。



- 维护时，要求安装有效的护墙板系统。
- 清洁剂和洗涤剂应依照制造商的说明进行稀释。有关推荐产品，请参阅保丽认可的维护产品清单。这些维护说明适用于 XL PU系列地板覆盖物，其中包括聚氨酯表面处理。对于其他保丽产品，应参考其特定的地板维护清单。
- 有关具体应用的进一步说明和建议，请致电+44 (0) 161 767 1912或发送电子邮件至tech@polyflor.com咨询保丽客户技术服务。始终遵循提供的健康和安全指南。
- 发布之日，以上所提供的数据均是正确的。但是，保丽有限公司保留做出不会对性能或质量产生不利影响的变更的权利。定期清洁比偶尔进行大面积清洁更有益于地板覆盖物，更具成本效益。

