

Classic Mystique PUR

美观，高性能，重型均质地板，具有聚氨酯增强材料，终身免维护。采用非定向双色调装饰，大理石色调高光芯片，Classic Mystique PUR有多种流行色可供选择。Classic Mystique PUR展现出卓越的耐用性和耐磨性建议用于整个商业室内，医疗保健和教育领域设施以及零售店。



	Gauge 厚度	EN 428/EN ISO 24346	2.0mm
	Wear Layer 耐磨层	EN 426/EN ISO 24341	2m x 20m = 40m ²
	Roll Size 卷规大小	EN 427/EN ISO 24342	300mm x 300m = 4.5m ² 608mm x 608m = 5.17m ²
	Total Weight 总重量	EN 430/EN ISO 23997	3250g/m ²
	General Performance 一般性能	EN 649/EN ISO 10581 ASTM F1913 ASTM F1700	Conforms 符合 Conforms 符合 Conforms 符合
	Use Area 使用区域	EN 685/EN ISO 10874	
	Reaction to Fire 防火等级	EN 13501-1 ASTM E662 ASTM E648 BCA Spec C1.10 Clause 3	Class Bfl-S1; Bfl-S1级 <450 Class 1; 1级 Complies; 符合
	Binder Content 黏合剂含量	EN ISO 10581	Type 1; 类型1
	Slip Resistance 防滑等级	EN 13893 AS 4586	Class DS R9
	Indentation Residual 残余压痕	ASTM F970 (Modified)	Static load 750psi; 静态负荷750psi
	Electrical behaviour (body voltage) 电性 (本体电压)	EN 1815	≤2kV Classified as 'antistatic'; ≤2kV归类为“抗静电”
	Castor Chair (continuous use) 脚轮椅 (连续使用)	EN 425/ISO 4918	Suitable; 合适
	VOC Emissions 挥发性有机化合物排放	Indoor Air Comfort GOLD AgBB VOC test FloorScore Finnish M1 Classification GBCA/NZGBC Green Star IEQ-VOC	Eurofins certified product; Eurofins认证产品 Pass; 通过 Certified; 已认证 Certified; 已认证 Compliant; 合规
	Responsible Sourcing 负责任采购	BES6001	Excellent; 优秀

Agrément 保证 – Polyflor Classic Mystique PUR已由英国Agrément 委员会独立评估，并且在推荐使用区域至少保证了10年的产品性能。通过适当的维护，在此期间将保留外观和颜色。

环保型地板 – Polyflor Classic Mystique PUR 在教育 and 医疗等主要用途领域获得BRE全球环境A+等级（证书编号：ENP 472），并通过GreenRate A级-金级认证的GreenTag LCA等级。可以根据要求提供通用的EN 15804环境产品声明（EPD）。Polyflor Classic Mystique PUR 是100%可回收的，并且包含25%的回收材料。可通过Recofloor 方案回收。请访问www.polyflor.com/sustainability。

PUR – Polyflor Classic Mystique PUR具有高品质的交联聚氨酯补强材料，经过UV固化，可在地板的使用寿命内提供低成本，免抛光的维护方案。

卫生 – 所有Polyflor商业板材乙烯基产品系列都提供了连续，不渗透和卫生的地板解决方案，可以根据建议的维护程序和认可的维护产品放心地进行清洁。实施有效的清洁制度是抵抗感染的最重要防御措施。

Polyflor均质PUR系列可与最常用的基于醇的洗手液兼容，并适合定期进行蒸汽清洁。有关处理和安装，粘合剂，维护，应用，耐化学性和产品保修的信息，请致电+44 (0) 161 797 1912或通过电子邮件 tech@polyflor.com 与 Polyflor 客户技术服务部联系。显示的数据在打印时是正确的。有关最新信息，请访问我们的网站polyflor.com。装饰和阴影可能与所示样品略有不同。



UK Sales Direct: +44 (0)161 767 1122 | Export Sales Direct: +44 (0)161 767 1913
Sample Requests: +44 (0)161 767 2551 | email: info@polyflor.com | www.polyflor.com



Aug 2018 279/3