
EXPONA® SIMPLAY

Expona SimpLay系列散装乙烯基瓷砖和木板提供正宗的无胶产品中呈现的美丽天然材料的复制品设计以减少安装时间。由于Expona SimpLay可以安装在许多地方现有地板类型的类型不同，底层地板的装修效果显着减少了它，使其成为许多重型商业应用的实际选择包括办公室和零售业，并且由于它们很松散，所以每个木板或瓷砖都可以可以在其他地方安装，提起并重新安装，而不会留下任何残留物。



PRODUCT SPECIFICATION 产品规格

- 地板应为英国曼彻斯特的Polyflor Ltd.提供的Polyflor Expona SimpLay PUR。
- 地板应为厚度为5.0毫米的柔性PVC瓷砖和木板地板。
- 它应具有以下层压结构：约0.70mm的透明PVC耐磨层，约0.07mm的印刷薄膜层和约4.23mm的衬板层。
- 地板应采用高质量的交联聚氨酯增强材料，以提供卓越的清洁益处，并节省生命周期维护和最佳的外观保持力。

- 根据EN 649 / EN ISO 10582，使用中的分类必须至少为23/34/43（如EN 685 / EN ISO 10874所定义）：即家庭区域大量使用密集使用的商业区；轻工业区。
- 就火焰蔓延而言，地板应经过完整的EN 13501-1测试，并获得Bfl-S1级认证，并达到EN ISO 9239-1 标准≥8kw/ m2，并通过EN ISO 11925-2强制性要求。地板应由独立的测试机构完全按照ASTM E648进行测试并归类为1级，使其适用于机构，商业和公共建筑。
- 关于EN 13893的防滑性，地板应分类为DS，使其适用于主要干燥的区域。什么时候经DIN 51130测试的地板应归类为R10。有关具有可持续抗湿滑性的安全地板，请参阅Expona Control PUR或Polysafe范围。
- 就耐光性而言，地板必须通过ISO 105-B02方法3的全面测试，并且合格率≥6。

- Polyflor Expona SimpLay PUR在《绿色规范指南》中获得BRE全球环境通用A +评级。
- 制造商应提供设施，以通过Recofloor计划回收和回收废弃的乙烯基地板材料。
- 可根据要求提供通用的EN 15804环境产品声明（EPD）。
- Polyflor Expona SimpLay PUR在按照AgBB标准进行测试时，实现了非常低的VOC排放结果，并通过了Eurofins的室内空气认证
- 舒适金牌，也是经FloorScore认证的产品。

- 地面覆盖层的制造商必须持有有效的质量体系证书，证明其符合BS EN ISO 9001。
- 地面覆盖层的制造商必须持有有效的环境证书，证明其符合ISO 14001。

- 必须进行水分测试，以确保底层地板干燥至与乙烯基地板的使用相一致的水平。考试应根据BS 8203中的指示使用湿度计进行。一旦达到平衡，结果应不超过75％RH已经实现。
- 如果需要，双面胶带和伸缩缝必须经过Polyflor批准，以确保完全的产品兼容性。
- 产品必须完全适应要安装的环境。有关详细信息，请参见Polyflor安装说明。
- 必须按照BS 8203，BS 8204和Polyflor的说明进行安装。
- 适用于地板温度高达27°C的情况。有关详细信息，请参见Polyflor安装说明。
- **注意**：阴影和纹理变化的微妙融合最好通过3-4包瓷砖的随机混洗获得。

- 我们建议对安装在直射阳光下的产品采取足够的防紫外线措施，否则可能会褪色。
- 有关特定应用的更多信息和建议，请咨询Polyflor客户技术服务+44（0）161 767 1912，或发送电子邮件至tech@polyflor.com。

- 在发布之日，所提供的数据正确无误。但是，Polyflor Ltd.保留进行不会对性能造成不利影响的更改的权利或质量。

100% RECYCLABLE · BRE GENERIC ENVIRONMENTAL RATING A+ · EPD · Recofloor Vinyl Take-Back Scheme · POLYFLOR PUR POLISH FREE · floorscore · BIM · SGS · SGS

CE EN 14041