

Forest fx在实际应用中代表了木材的自然之美和复杂性和耐用的乙烯基片材格式。集合包括各种各样的木设计与复杂的谷物和自然的色彩。

该系列专为非常繁重的商业用途而开发包括教育，医疗保健，办公，零售和休闲部门的装置。



	Gauge 厚度	EN 428/ISO 24346	2.0mm
	Wear Layer 耐磨层	EN 429/ISO 24340	0.70mm
	Roll Size 卷规大小	EN 426/ISO 24341	2m x 20m = 40m ²
	Total Weight 总重量	EN 430/ISO 23997	2700g/m ²
	General Performance 一般性能	EN 649 ISO 10582	Conforms 符合 Conforms 符合
	Use Area 使用区域	EN 685/ISO 10874	
	Resistance to Chemicals 耐化学性	EN 423	Excellent chemical resistance; 优异的耐化学性
	Reaction to Fire 防火等级	EN 13501-1	Class Bfl-S1 ; Bfl-S1级
	Abrasion Resistance	EN 649 EN ISO 10582	Group T; T组 Type 1; 类型1
	Slip Resistance* 防滑等级*	EN 13893 AS 4586 DIN 51130	Class DS (dry condition) R10 R10
	Indentation Residual 残余压痕	ISO 24343-1	<0.10mm
	Castor Chair (continuous use) 脚轮椅 (连续使用)	EN 425/ISO 4918	Suitable; 合适
	Dimensional Stability 尺寸稳定性	EN 434/ISO 23999	<0.40%
	Flexibility 弹性	EN 435/ISO 24344	(Method A) Pass 20mm Ø
	Thermal Conductivity 导热系数	-	Suitable for underfloor heating (max 27°C)
	Electrical behaviour (body voltage) 电性 (本体电压)	EN 1815	≤2kV Classified as 'antistatic'
	Light Fastness 耐光性	ISO 105-B02	(Method 3) ≥6
	VOC Emissions 挥发性有机化合物排放	Indoor Air Comfort GOLD AgBB VOC test FloorScore Swedish B.P.D. (FLEC test) GBCA/NZGBC Green Star IEQ-VOC	Eurofins certified product Very low emissions Certified Best Class Compliant
	Responsible Sourcing 负责任的采购	BES6001	Excellent; 优秀

环保型地板 - Polyflor Forest fx PUR在诸如以下用途领域的绿色规范指南中达到BRE全球A+等级 (ENP 415) 作为教育和医疗保健，并且获得GreenTag LCA等级GreenRate A级认证-Silver Plus。EN 15804通用环境产品声明 (EPD) 可根据要求提供。可通过Recofloor方案回收。请访问www.polyflor.com/sustainability。

PUR - Polyflor Forest fx PUR具有高质量的交联聚氨酯增强材料，可进行紫外线固化，从而提供低成本，免抛光的维护方案在地板的使用寿命中。

卫生 - 所有Polyflor商业板乙烯基产品系列都提供了连续，不渗透和卫生的地板解决方案，可以根据建议的维护程序和认可的维护产品放心地进行清洁。实施有效的清洁制度是抵抗感染的最重要防御措施。

有关处理和安装，粘合剂，维护，应用，耐化学性和产品保修的信息，请咨询Polyflor客户技术服务部+44 (0) 161 767 1912，或发送电子邮件至tech@polyflor.com。
*有关具有可持续抗湿滑性的安全地板，请参阅Polysafe系列。
显示的数据在打印时是正确的。有关最新信息，请访问我们的网站polyflor.com。装饰和阴影可能与所示样品略有不同。

