

Polysafe™ Apex

Polysafe Apex是一种安全的乙烯地板系列，结合了可持续抗湿滑性的保证和多年来在极端、繁忙步行商业区的高耐用性。该系列具有增强的防滑性能，其特点是乙烯基中的安全骨料高度集中，以确保脚下安全。在繁忙的商业厨房和食品加工区实现低滑移可能性，而油脂是这些场所常见的污染物。



	Gauge 厚度	EN 428/ISO 24346	2.5mm
	Roll Size 卷规大小	EN 426/ISO 24341	2m x 20m = 40m ²
	Total Weight 总重量	EN 430/ISO 23997	3150g/m ²
	General Performance 一般性能	EN 13845 ASTM F1303	Conforms 符合 Conforms 符合
	Use Area 使用区域	EN 685/ISO 10874	
	Resistance to Chemicals 耐化学性	EN 423/ISO 26987	Good chemical resistance; 良好的耐化学性
	Reaction to Fire 防火性	EN 13501-1 ASTM E648	Class Bfl-S1 Class 1
	Abrasion Resistance 耐磨等级	EN 13845 EN 649	50,000 cycles Group T
	Enhanced Slip Resistance 增强的防滑等级	EN 13845 AS 4586 DIN 51130 RRL Pendulum Test UNE-ENV 12633	ESf R12 R12 ≥45 (wet test - 4S Rubber/Slider 96) Class 3 (Slider 96)
The wet slip resistance across all Polysafe products is sustainable throughout the guaranteed life of the product, with strict adherence to HSE Guidelines. For further clarification regarding slip resistance, consult Polyflor. 所有聚苯乙烯产品的抗湿滑性在产品的整个保证寿命内都是可持续的，严格遵守健康、安全和环境准则。有关防滑性的进一步说明，请咨询保丽。			
	Electrical behaviour 电气性能 (body voltage电压)	EN 1815	≤2kV Classified as 'antistatic' 分类为抗静电
	VOC Emissions VOC排放	Indoor Air Comfort GOLD AgBB VOC test GBCA/NZGBC Green Star IEQ-VOC Floorscore Finnish M1 Classification 芬兰M1分类	Eurofins certified product Pass 通过 Compliant 符合 Certified 认证的 Certified 认证的
	Responsible Sourcing 负责任的采购	BES 6001	Excellent 优秀的

环保型地板-Polysafe Apex在诸如以下领域的使用领域达到了绿色规范指南中的BRE Global A +等级 (ENP 472)。教育和医疗保健，并且通过GreenRate A级-Silver Plus认证的GreenTag LCA费率。EN 15804通用环境产品声明 (EPD) 要求可以办到。它是100%可回收的，并且包含可回收的材料。可通过Recofloor方案回收。请访问www.polyflor.com/sustainability。

卫生 - 所有Polyflor商用卷材乙烯基系列均可提供连续、不透水和卫生的地板解决方案，并可根据推荐的维护程序和批准的维护用品放心地进行清洁。实施有效的清洁制度，是抵御感染的最重要手段。

Polysafe安全地板系列具有良好的耐稀酸和耐碱性能，可与最常用的alco型洗手液相容，并适合定期接受蒸汽清洗。如有要求，可提供耐化学性图表。有关搬运和安装、粘合剂、维护、应用、耐化学性和产品保修的信息，请致电+44 (0)161 767 1912、或通过电子邮箱tech@polyflor.com咨询保丽客户技术服务部。与所有 Polysafe产品一样，Polysafe Apex PUR不应该使用抛光剂。打印时，所提供的数据均是正确的。有关最新信息，请访问我们的网站polyflor.com。装饰和色度可能与所示样品略有不同。

